# TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

# TAT10402

FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TAT10402**

Buse fournie : **1,5 mm**

Buses optionnelles : **1,5 à 2,0 mm**

Capacité du godet : **400 cc**

Largeur de jet : **180 à 250 mm**

Pression de service : **3 à 4 bar**

Consommation d'air : **3,5 à 6,0 CFM (99 à 170 l/min)**

Raccords : **Types Europe, USA, Nitto et Italie**

Conditionnement : **Boîte couleur**

Diamètre de la buse : **1.5 mm**

Connexion : **standard 1/4"**

Corps : **aluminium léger et résistant**

Utilisation : **avec compresseur d'air**




DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
**Tél. 07 72 55 33 38**
**WhatsApp 07 22 40 04 09**

## UTILISATION

La moitié des défauts de peinture ne viennent pas du pistolet mais de l'air qui l'alimente : pression trop basse, compresseur trop petit, eau dans le tuyau. Le TAT10402 est réglé pour les sous-couches et apprêts : buse de 1,5 mm, godet de 400 cc, jet de 18 à 25 cm de large. Encore faut-il lui donner l'air qu'il demande. Carrossier et garagiste pour les apprêts avant laque, ferronnier pour l'antirouille sur portails et grilles, peintre en bâtiment pour les boiseries et les huisseries. Avec la buse de 2,0 mm en option, il passe les produits plus épais.



# PISTOLET PEINTURE PNEUMATIQUE