TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TAT91512

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TAT91512**

Plateau de ponçage : **6 pouces (150 mm)**

Vitesse à vide : **10 500 tr/min**

Pression d'air : **90 PSI — 6,3 bars**

Consommation d'air : **3 cfm (84 l/min)**

Entrée d'air : **PT 1/4 pouce**

Flexible d'air : **Diamètre intérieur 3/8 pouce**

Raccords fournis : **Types Europe, USA, Nitto et Italie**

Conditionnement : **Boîte couleur**

Type : **Ponceuse orbitale pneumatique**

Diamètre du plateau : **150 mm (6")**

Pression de travail : **6,3 bar / 90**

Tuyau recommandé : **3/8"**

Poids : **environ 1,65 kg**

Utilisation : **Ponçage et finition de différentes surfaces**

Alimentation : **Air comprimé**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Une ponceuse électrique chauffe au bout d'une heure de carrosserie et finit par marquer le mastic. Une ponceuse pneumatique tourne tant que le compresseur suit, sans moteur qui s'échauffe dans la main. La TAT91512 travaille au plateau de 150 mm à 10 500 tr/min, sur une alimentation de 6,3 bars.

PONCEUSE PNEUMATIQUE