TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TCNLI9008

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TCNLI9008**

Tension : **20 V**

Moteur : **Brushless**

Longueur de fixation : **19 à 40 mm (3/4" – 1-5/8")**

Applications : **Fixation de câbles et gaines sur béton C60 et acier 6 mm (clou de 27 mm max)**

Tension de charge : **220-240 V ~ 50/60 Hz**

Énergie d'impact : **105**

Cadence de tir : **2 clous/seconde**

Capacité du magasin : **33 clous**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Fixer une gaine sur un mur béton, c'est normalement trois opérations : percer, cheviller, visser. Le TCNLI9008 les remplace par une seule — on pose et on tire. Sur un chantier où un électricien pose des centaines de points de fixation par étage, le calcul est vite fait. Électricien (الكهربائي) en immeuble neuf, installateur courant faible, poseur de réseaux et de chemins de câbles, plaquiste pour la fixation de rails sur dalle. C'est un outil de rendement : son intérêt croît avec le nombre de points à poser.

CONTENU DU COFFRET

- **1 000 clous (27 mm)**
- **Buse à air**
- **Goupille**
- **2 batteries 4**
- **0 Ah (TFBLI20021)**
- **Chargeur (TFCLI20411)**

CLOUEUR BÉTON SANS FIL