TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TCUT401

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TCUT401**

Technologie : **Onduleur IGBT**

Courant de sortie : **15 à 40 A**

Épaisseur de coupe : **≤ 12 mm**

Facteur de marche : **40 %**

Tension à vide : **400 V**

Pression d'air de service : **0,45 à 0,5 MPa (4,5 à 5 bar)**

Alimentation : **220-240 V — monophasé**

Tension d'entrée : **220–240**

Fréquence : **50/60**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Une meuleuse découpe la tôle en projetant des étincelles, en chauffant le métal sur plusieurs centimètres et en laissant un bord à reprendre à la lime. Le plasma fait autre chose : un arc électrique concentré dans un jet d'air comprimé fond le métal et le souffle . Le trait est fin, la zone chauffée minime, et la tôle ne se déforme pas. Le TCUT401 coupe jusqu'à 12 mm sur une prise 220 V. Serrurerie, chaudronnerie, carrosserie, atelier de maintenance, ferronnerie d'art. Dès qu'il faut découper une forme dans une tôle — une ouverture, un gousset, un profil — le plasma remplace avantageusement disque et scie.

CONTENU DU COFFRET

- **Torche plasma + filtre cuivre**
- **Pince de masse + câble**
- **Tuyau d'air**

DÉCOUPEUR PLASMA INVERSEUR