TEWSFC081001

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TEWSFC081001**

Classification : **E71T-GS**

Diamètre : **0,8 mm**

Poids : **1 kg par bobine (20 kg par carton fabricant)**

Matière : **Acier carbone**

Application : **Soudage de structures en acier carbone**

Emballage : **Sous vide, boîte couleur**

Procédé : **MIG sans gaz / fil fourré**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Souder au fil sur un chantier sans bouteille de gaz, au vent, sur une terrasse ou dans une cour de ferme : c'est le travail du fil fourré sans gaz . Le flux contenu à l'intérieur du fil protège le bain de soudure à la place du gaz. Le TEWSFC081001 est un fil E71T-GS de 0,8 mm pour acier carbone, en bobine de 1 kg emballée sous vide. Le fabricant le prévoit pour le poste sans gaz TFC13018 et les postes multiprocédés TMGT16058 et TMGT20058 , ainsi que leurs versions UT. Sur un autre poste, vérifiez qu'il accepte le fil fourré de 0,8 mm et une bobine de 1 kg.

FIL FOURRÉ SANS GAZ