TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TH1153216

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TH1153216**

Énergie de frappe : **Ce que ça fait**

2,0 – 2,5 J : **Chevillage, gaines, fixations courantes**

4,5 J : **Saignées, dépose de carrelage, démolition légère**

5,5 J (ce modèle) : **Béton armé, traversées jusqu'à 32 mm, burinage soutenu**

7,0 J : **Le haut du SDS-Plus, perçage 36 mm**

20 J : **Brise-béton, démolition pure, mandrin hexagonal**

Puissance absorbée : **1500 W, 220-240 V ~ 50/60 Hz**

Énergie de frappe : **5,5 J**

Vitesse / cadence : **850 tr/min — 4400 coups/min**

Capacité : **Béton 32 mm / acier 13 mm / bois 40 mm**

Mandrin : **SDS-Plus**

Confort : **Système anti-vibration**

Tension : **220-240V ~ 50 / 60Hz**

Puissance d'entrée : **1500**

Vitesse à vide : **850 tr / min**

Taux d'impact : **4400bpm**

Énergie d'impact : **5,5 J**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

À 5,5 joules , cette machine se place exactement là où la plupart des chantiers de second œuvre en ont besoin : au-dessus du perforateur de chevillage, en dessous du brise-béton. Elle perce 32 mm dans le béton, elle burine réellement, et elle reste maniable sur une journée entière.

CONTENU DU COFFRET

- **3 forets**
- **2 burins**
- **Jeu de charbons supplémentaire**
- **Coffret BMC**

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS