# TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

# TRHLI202885

FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TRHLI202885**

Moteur : **Brushless (sans charbons)**

Tension : **20V**

Mandrin : **SDS-Plus**

Énergie de frappe : **4,5 J**

Vitesse à vide : **0-930 tr/min**

Taux de chocs : **0-4400 coups/min**

Perçage béton : **28 mm max**

Perçage acier / bois : **13 mm / 40 mm**




DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison

**Tél. 07 72 55 33 38**
**WhatsApp 07 22 40 04 09**

## UTILISATION

Percer un mur porteur en béton armé avec une perceuse à percussion classique, c'est perdre vingt minutes par trou et user un foret à chaque fois. Le système SDS-Plus transmet 4,5 joules directement à l'outil : le foret avance dans la dalle au lieu de glisser dessus. Sur un chantier de Casablanca où la journée se compte en nombre de perçages, l'écart est mesurable dès la première heure. Maçon (المعلم), électricien (الكهربائي), installateur de climatisation. Le maçon l'utilise pour les chevillages de charpente et les traversées de dalle ; l'électricien pour les scellements de tableau et le passage de gaines.

## POINTS DE VENTE

1. **Le SDS-Plus ne monte pas de foret à queue lisse : vérifiez que vos forets existants sont bien à emmanchement SDS avant de commander**
2. **Graissez l'emmanchement du foret régulièrement — c'est ce qui use le mandrin en premier sur un chantier poussiéreux**
3. **Avec 28 mm de capacité béton, cet outil couvre le chevillage courant. Pour du carottage de grand diamètre, il faut une carotteuse dédiée**

## CONTENU DU COFFRET

- **3 forets SDS-Plus : 8, 10 et 12 mm**
- **1 burin, 1 tube de graisse, 1 clé de service**
- **2 batteries 5.0Ah (TFBLI20531) et 1 chargeur (TFCLI2001), 220-240V~50/60Hz**
- **Coffret de transport**



# MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL