TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TSP15161

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TSP15161**

Longueur : **16 pouces (environ 40 cm)**

Matière : **Croûte de cuir de bovin**

Construction : **Dos monobloc, doublure intégrale**

Paume : **Complète, double paume renforcée**

Conditionnement : **Sachet plastique**



DISPONIBLE SUR
TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison
Tél. 07 72 55 33 38
WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Une goutte de métal en fusion traverse un gant en tissu en une fraction de seconde. Pour le soudeur qui passe ses journées à l'arc, sur du ferraillage, des grilles ou une charpente, seul le cuir tient. Les TSP15161 sont en croûte de cuir de bovin , entièrement doublés, avec une double paume renforcée , et montent à 16 pouces (environ 40 cm) pour couvrir l'avant-bras. Gant épais, doublé : il est fait pour la soudure à l'électrode (MMA) et au fil (MIG) , et pour manipuler des pièces chaudes à la meuleuse. Pour le TIG, où l'on tient la baguette d'apport entre deux doigts, on choisit plutôt un gant fin qui laisse de la sensibilité.

POINTS DE VENTE

1. **Gants secs. Un cuir mouillé ou trempé de sueur conduit mieux le courant et transforme la chaleur en vapeur brûlante**
2. **Pas de graisse ni d'huile sur le cuir : elles s'enflamment au contact d'une projection**
3. **Le gant protège, il n'isole pas indéfiniment. Tenir une pièce qui sort de soudure plus de quelques secondes finit par brûler. Utilisez une pince**

GANTS DE SOUDAGE CUIR