TOTAL

OUTILLAGE MAROC · REVENDEUR TOTAL AU MAROC

TW24003

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Marque : **TOTAL**

Référence : **TW24003**

Technologie : **Onduleur IGBT**

Courant de sortie : **20 à 400 A**

Facteur de marche : **400 A @ 60 %**

Diamètre d'électrode : **2,5 à 5,0 mm**

Tension à vide : **68 V**

Alimentation : **380-400 V ~ 50/60 Hz — triphasé**

Accessoires : **Non inclus**

Conditionnement : **Carton**

Tension d'entrée : **380–400**

Fréquence : **50/60**



DISPONIBLE SUR TOTAL OUTILLAGE MAROC

COMMANDER ›

Livraison partout au Maroc
Paiement à la livraison

Tél. 07 72 55 33 38

WhatsApp 07 22 40 04 09

UTILISATION

Le réglage d'un poste MMA se résume à une règle que tout soudeur applique sans y penser : environ 30 à 40 ampères par millimètre de diamètre d'électrode . Une électrode de 3,2 mm demande 110 à 130 A, une 4 mm autour de 160 A, une 5 mm entre 200 et 250 A. Avec une plage de 20 à 400 A , le TW24003 couvre toute la gamme d'électrodes de 2,5 à 5,0 mm — du point de soudure fin à la passe de pénétration sur profilé. Serrurerie, ferronnerie, fabrication de grilles et portails, réparation de matériel agricole ou BTP.

POSTE À SOUDER INVERSEUR MMA